

# Fiškálne tlačiarne PEGAS, Pegassino - podľa zákona 289/2008 Z. z.



Špecifikácia / Model	Pegassino FT model G.5870	FM06 GP-5890XIII	Pegassino FT model B.SRP150	FM06 BIX SRP 350N	FM06 BIX SRP 350	FM06 BIX SRP 275 (A/C)	
Typové označenie	Pegassino FT G.5870	FT-FM06-GP-5890XIII	Pegassino FT B.SRP150	FT-FM06-B350N	FT-FM06-B350	FT-FM06-B275A/C	
Cena bez DPH v EUR	324,17 €	370,83 €	483,33 €	549,17 €	549,17 €	524,17 €	549,17 €
Cena s DPH 20% v EUR	<b>389,00 €</b>	<b>445,00 €</b>	<b>580,00 €</b>	<b>659,00 €</b>	<b>659,00 €</b>	<b>629,00 €</b>	<b>659,00 €</b>

Spôsob tlače	Termotlač	Termotlač	Termotlač	Termotlač	Termotlač	9 pin, Serial Imp. Dot Matrix	
Rýchlosť tlače	70 mm (19 riadkov) / sec	90 mm / sec	70 mm (18.6 riadku) / sec	150 mm / sec (47,2 r/sec)	150 mm / sec (47,2 r/sec)	5,3 riadkov/ sec	
Rozlíšenie tlače	384 bodov / riadok	384 bodov / riadok	384 bodov / riadok	180 dpi (7dot/mm)	180 dpi (7dot/mm)	xxx	
Počet znakov v riadku	Font A: 12x24 (42zn./riadok)	font: 42 znakov (9x17)	Font A: 12x24 (42zn./riadok)	font: 40 znakov, CP852	font: 40 znakov, CP852	font: 40 znakov, CP852	
Typ papiera	termo	termo	termo	termo	termo	bežný papier	
Šírka papiera	58 mm	58 mm	58 mm	57 mm	80 mm	od 57 do 76 mm	
Priemer rolky papiera	max. 65 mm	max. 83 mm	max. 80 mm	83 mm	83 mm	83 mm	
Farbiaca kazeta	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	ERC 38	
Životnosť	50 km	50 km (cca 13.500.000 riadkov)	50 km	37.000.000 riadkov	37.000.000 riadkov	18.000.000 riadkov	
Tlač čiarových kódov	UPC-A/E, EAN-13/8, Code 39, ITF, Codabar, Code 93/128	UPC-A/E, EAN-13/8, Code 39, ITF, Codabar, Code 93/128	UPC-A/E, EAN-13/8, Code 39, ITF, Codabar, Code 93/128	EAN-13/8/128, Code 39/93/128 ITF, Code Bar, UPC-A, -E	EAN-13/8/128, Code 39/93/128 ITF, Code Bar, UPC-A, -E	xxx	
Komunikačný interface	PEGASFM06	PEGASFM06	PEGASFM06	PEGASFM06	PEGASFM06	PEGASFM06	
Softwarové ovládače	PEGASFM06SERVER	PEGASFM06SERVER	PEGASFM06SERVER	PEGASFM06SERVER	PEGASFM06SERVER	PEGASFM06SERVER	
Rozhranie	RS232C, Bluetooth V.2.0 (option)	RS 232C	RS232C, BT V 2.0 (option)	RS 232C	RS 232C	RS 232C	
Externé rozhranie	Informačný displej, µSD karta, PS2 klávesnica (option)	Informačný displej, µSD karta	Informačný displej (option), µSD karta	Informačný displej, µSD karta	Informačný displej, µSD karta	Informačný displej, µSD karta	
Zákaznícky displej	2x20 znakov LCD	2x20 znakov LCD, CP852	2x20 znakov LCD	2x20 znakov LCD, CP852	2x20 znakov LCD, CP852	2x20 znakov LCD, CP852	
Senzor	koniec pásky blížiaci sa koniec pásky	koniec pásky blížiaci sa koniec pásky	koniec pásky blížiaci sa koniec pásky	koniec pásky blížiaci sa koniec pásky	koniec pásky blížiaci sa koniec pásky	koniec pásky, bzučiak, blížiaci sa koniec pásky	
Port na ovládanie zásuvky	1 port	1 port	1 port	2 porty	2 porty	1 port, max 2 zásuvky	
Zdroj	DC 12V/3.5A	DC 12V / 3A	DC 12V/3.5A	AC 120V-230V+-10%	AC 120V-230V+-10%	AC 100V-230V+-10%	
Strihač pásky	nie	nie	Typ: gilovina životnosť: 1 mil	Typ: gilovina životnosť: 1 mil	Typ: gilovina životnosť: 1 mil	Typ: gilovina len model 275C	
Rozmery	125 x 198 x 96 mm (ŠxDxV)	140 x 222 x 120 mm	131 x 194 x 124 mm (ŠxDxV)	145x195x146 mm	145x195x146 mm	160x239x157 mm	